

Děkujeme, že jste si zakoupili naše zařízení.

Šňůrové vypínače (spínače, ovladače) jsou přístroje pracující s napětím 230 V AC, tj. napětím životu nebezpečným.

Přístroje smí připojovat pouze osoba s odpovídající elektrotechnickou kvalifikací.

### 1. Příprava pro vytváření pohyblivých přívodů

- Kryt vypínače demontujte vzpříčením plochého tenkého nástroje (např. šroubováku) v zářezech na boku.
- Z přívodní šňůry odstraňte odpovídající část pláště tak, aby průchodkou procházela ještě šňůra s pláštěm a za průchodkou až k odlehčovací sponě byly již volné vodiče.
- Délku vodičů je třeba upravit podle vzdálenosti připojovacích svorek od odlehčovací spony.

### 2. Připojení vodičů a upevnění přístrojů

- Svorky na soklu spínače jsou určeny pro slané vodiče. Do svorek lze připojit slané vodiče o průřezu 0,75mm<sup>2</sup> Cu, odpovídající maximální zátěži 2.5A, 575W/250V~
- Délka odizolování je cca 8 mm. Dbejte na to, aby odizolované konce byly rovné a nedeformované.
- Při správném zavedení vodiče do svorky a dotažení šroubu je upevnění vodiče spolehlivé.
- Při kompletaci přístroje dbejte na to, aby tahem za šňůru nedošlo k uvolnění vodičů ve svorkách.
- Zajistěte přívodní šňůru proti vytržení utažením dvou šroubů odlehčovací spony.
- Zkompletujte přístroj spojením vrchního a spodního dílu krytu přitlačením tak, aby došlo k zacvaknutí výstupků spodního dílu do drážek víka.

### 3. Používání

Vypínače lze použít pro ovládání spotřebičů pomocí pohyblivých šňůr ukončených právě těmito přístroji. Přístroje jsou v základním krytu IP 20, a jsou tedy vhodné pouze pro použití v normálním prostředí.

### 4. Údržba a čištění

- Údržba mechanických a elektrických částí přístrojů není nutná.
- Kryty otírejte jemnou prachovkou. Znečištěné kryty lze umýt mírně vlhkou utěrkou navlhčenou slabým mýdlovým roztokem a poté suchou prachovkou.
- Kryty přístrojů nikdy neotírejte ani neumývejte drsnými čisticími utěrkami ani přípravky, které obsahují ostré pevné části. Nepoužívejte agresivní chemické látky (benzin, aceton apod.).

### 5. UPOZORNĚNÍ

Jakékoliv úpravy, které by porušily funkčnost a bezpečnost přístrojů, jsou zakázány. Údržbu a případné opravy pohyblivých přívodů smí provádět pouze osoba s odpovídající elektrotechnickou kvalifikací, proto v případě poruchy vždy kontaktujte odbornou firmu.

Nepřekračujte povolené zatížení, čistěte odpojené od elektrické sítě, nechte důkladně vyschnout.

Společnost Solight Holding s.r.o. v žádném případě neodpovídá za škody na majetku a újmy na zdraví způsobené neodbornou instalací nebo nesprávným používáním.

Na výrobek je vystaveno Prohlášení o shodě v souladu s platnými předpisy.  
Na vyžádání u výrobce: [info@solight.cz](mailto:info@solight.cz), případně ke stažení na [www.solight.cz](http://www.solight.cz).

